



AISLAMIENTO TÉRMICO EN VIVIENDAS

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.

Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:



Miembro de la A.S. Naval Engineers



Certificado por la Lord's Register



Aprobado por U.S. COAST GUARD



Aprobado por Energy Star



Aprobado por U.S.NAVY



TEMP-COAT® ESPAÑA | www.tempcoat.es

+34 698 128 502 | info@tempcoat.es

C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8
36208 Vigo | Pontevedra

Obra de mejora de la eficiencia energética en vivienda unifamiliar aislada.

En esta vivienda se estaba perdiendo una cantidad significativa de calor debido a un mal aislamiento de las paredes y ventanas. Se aplicaron 0,75 mm. (750 μ) de aislante térmico TEMP-COAT 101 y las ventanas fueron sustituidas. El estudio térmico con cámara termográfica muestra la eficaz mejora de la capacidad de la vivienda en la retención del calor durante los fríos meses de invierno.

- Lectura termográfica en **antes** de la aplicación del TEMP-COAT 101:



- Lectura termográfica en **después** de la aplicación del TEMP-COAT 101:





Vivienda unifamiliar



Aplicación del TEMP-COAT 101 en las paredes sin aislamiento.




Aplicación del TEMP-COAT 101 en el suelo de baldosas.

Pérdida de calor antes de la aplicación del TEMP-COAT 101:



Retención del calor posterior a la aplicación del TEMP-COAT 101:





TEMP-COAT®

THE POWER TO INSULATE AND PROTECT



TH-037/2014

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **TEMP-COAT** de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **TEMP-COAT**. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de **TEMP-COAT** previamente a la utilización de los productos **TEMP-COAT**. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.



TEMP-COAT® ESPAÑA
+34 698 128 502
info@tempcoat.es
www.tempcoat.es
 C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8
 36208 Vigo | Pontevedra



301 W. Airline Hwy., Ste. 100,
 LaPlace, LA 70068, UNITED STATES
 Teléfono: (+1) 800-950-9958
www.temp-coat.com
info@tempcoat.com

Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:

Aprobado por
Energy Star



Miembro de la
A.S. Naval Engineers



Certificado por la
Lloyd's Register



Certificado por la
ASTM International



Certificado por la
Underwriters Lab.



Certificado por la
CRRC



Aprobado por la
U.S. NAVY



Aprobado por la
U.S. Coast Guard

