



# TEMP-COAT®101

## INDUSTRIA AZUCARERA

Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:



Miembro de la A.S. Naval Engineers



Certificado por la Lord's Register



Aprobado por U.S. COAST GUARD



Aprobado por Energy Star



Aprobado por U.S.NAVY



**TEMP-COAT® ESPAÑA**

**+34 698 128 502**

**info@tempcoat.es | [www.tempcoat.es](http://www.tempcoat.es)**

**C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8**

**36208 Vigo | Pontevedra**

## TEMP-COAT<sup>®</sup>101 Aislante Cerámico Líquido Térmico.

### INDUSTRIA AZUCARERA

**TEMP-COAT<sup>®</sup>101** es un aislante térmico de cerámica líquida diseñado para aislar superficies de entre -80°F y +350°F. **TEMP-COAT<sup>®</sup>101** se adapta bien a la industria azucarera ya que no es friable (no se deshace), es apto para alimentos y no se ve afectado por la humedad.

#### BENEFICIOS

- De baja conductividad térmica proporciona un aislamiento eficaz con capas muy finas.
- Se adapta a la superficie (aunque sea muy compleja) crea una barrera sin uniones, de una sola pieza.
- Evita accidentes de trabajo al aislar las superficies.
- Alta elongación para expandirse y contraerse con el sustrato.
- Aplicación rápida con la posibilidad de ser instalado mientras el sistema está en funcionamiento.
- Extremadamente rentable
- El producto puede ser teñido para que coincida con los colores del sistema.
- 10 años de garantía del producto.
- Más de 23 años sirviendo a los principales sectores industriales, comerciales y marinos.

#### Posibles usos del sistema:

- Clarificadores.
- Secadores de azúcar (Agitadores).
- Intercambiadores de calor.
- Tuberías de vapor.
- Conductos de aire caliente.
- Buques de almacenamiento.
- Y muchos otros .





# TEMP-COAT®

THE POWER TO INSULATE AND PROTECT



TH-037/2014

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **TEMP-COAT** de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **TEMP-COAT**. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de **TEMP-COAT** previamente a la utilización de los productos **TEMP-COAT**. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará quien las solicite.



**TEMP-COAT® ESPAÑA**

**+34 698 128 502**

**[info@tempcoat.es](mailto:info@tempcoat.es)**

**[www.tempcoat.es](http://www.tempcoat.es)**

C/ Ánimas 3, Planta 2 Oficina 8  
36208 Vigo | Pontevedra



301 W. Airline Hwy., Ste. 100,  
LaPlace, LA 70068, UNITED STATES  
Teléfono: (+1) 800-950-9958

**[www.temp-coat.com](http://www.temp-coat.com)**

**[info@tempcoat.com](mailto:info@tempcoat.com)**

## Certificados Temp-Coat® Brand Products, LLC:

Aprobado por  
Energy Star



Miembro de la  
A.S. Naval Engineers



Certificado por la  
Lloyd's Register



Certificado por la  
ASTM International



Certificado por la  
Underwriters Lab.



Certificado por la  
CRRC



Aprobado por la  
U.S. NAVY



Aprobado por la  
U.S. Coast Guard

